

48 ▶ BASIC STAMP MICROCONTROLLER BOARD

CP-JRBS2P40

*1,690.-

P-CP-A-00045



- ใช้ CPU SX48AC ที่มี PBASIC ของ PARALLAX ในตัว RUN 20 MHz
- EEPROM PROGRAM 16 KBYTE (2 KBYTE X8 PROGRAM) 24WC128 สามารถเขียนโปรแกรมได้ถึง 4000 คำสั่ง ,RUN ความเร็ว 12,000 คำสั่งต่อวินาที
- INTERNAL RAM 38 BYTE+128 BYTE SCRATCH PAD RAM
- 32 BIT INPUT/OUTPUT PORT SOURCE /SINE ได้ถึง 30 mA
- PBASIC 55 คำสั่ง สามารถใช้คำสั่งของ BASIC STAMP IISX 39 คำสั่งได้ทั้งหมด
- ขนาดบอร์ด 15.2x12.6 CM พร้อม PCB อเนกประสงค์ขนาด 7.5x6 CM
- POWER SUPPLY 7805 ON BOARD
- ชุด CP-JRBS2P40 ... ประกอบด้วย บอร์ด CP-JRBS2P40, สายต่อ DOWNLOAD BS2/P40, แผ่น CD-ROM โปรแกรมและ FILES คู่มือ , คู่มือบอร์ด และคู่มือภาษาไทย คำสั่งภาษา BASIC SXP40