

# CP-SB31 V2

P-CP-A-00014

\*1,350.-



- Serial I/O Real Time Clock (RTC เบอร์ DS1202 Option)
- 7805 Regulate Power Supply on Board (+9VDC Input)
- PCB Size 9cm. x15.5cm. (3.5 x6 Inch.)
- ชุด CP-SB31 V2.0... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, แผ่น CD-ROM โปรแกรม,คู่มือใช้งาน.

- CPU 80C31 Run ความถี่ 11.059 MHz (ใส่เบอร์อื่นๆ ในตระกูล MCS-51 ได้)
- 32KB Eprom Monitor (27256) (OPTION)
- 8KB/32KB RAM พร้อมวงจร Backup (6264/62256) on Board 8KB (6264)
- 32KB ROM/RAM Expansion (27256/62256) ● Mini Sound Speaker
- 40 Pin Z80 Bus Compatible (Address & Data Bus สำหรับขยายระบบ)
- 24 Bit I/O 8255 Port 34 Pin มาตรฐานอีทีที (72IOZ80-BUS)
- 10 Pin Keyboard Connector ( Matrix - Key 4 x 4 Port - C of 8255 )
- 20 Pin Expansion CPU Port (P1&P3) Compatible With AT89C1051/2051 CPU ใช้พัฒนา CPU ATMEL แบบ 20 PIN
- 20 Pin LCD Connector (Graphic & Character Dotmatrix LCD)
- Power-on Reset + WatchDog + Backup on Board (MAX691)
- Serial Port RS232 Channel-0 on Board (RS422/RS485 Option)
- Serial Port RS232 Channel-1 (สำหรับ CPU Dallass DS80C320 Option)
- Serial I/O A/D 12 Bit x 2 Channel (ADC เบอร์ LTC1298 Option)