

# CP-jrZ8F02 V1

(P-CP-A-00071)

\*1,250.-

**Z8Encore!**

64 Kbyte Flash

A TO D 10 BIT 12 CH

2 CH RS232



- ชุด CP-JRZ8F02 V1 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, สาย ET-RS232 แบบ 9 PIN, แผ่น CD - ROM Z8ENCORE โปรแกรม " ภาษา C " พร้อมโปรแกรม DOWNLOAD และตัวอย่างโปรแกรม

- CP-JRZ8F02 V1 ใช้ CPU Z8ENCORE เบอร์ Z8F6402VS / Z8F6422VS แบบ 68 PIN PLCC TYPE
- ใช้ XTAL 18.432 Mhz
- 64 KBYTE โปรแกรมแบบ FLASH พร้อม RAM ภายในขนาด 4 KBYTE
- PORT I/O 46 BIT
- A TO D ขนาด 10 BIT 12 CH INPUT 0 - 2.5V (ใช้ VREF ภายในบอร์ด ใช้ LM336 ON BOARD)
- 2 CH RS232 4 PIN ใช้ MAX232 ON BOARD
- 6 PIN RS422/485 ใช้ IC 75176 ( OPTION )
- 10 PIN ET PORT 4 ชุด, 6 PIN ขั้ว SPI, 10 PIN ขั้ว I<sup>2</sup>C BUS
- 10 PIN ET PORT A TO D 1 ชุด
- 14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE
- 4 PIN RS232 DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นเข้าตัว CPU ได้โดยตรง
- RTC DS1307 หรือ PCF8583 สามารถเลือกใช้งานได้ติดต่อแบบ I<sup>2</sup>C ( OPTION DS1307 RAM ภายใน 64 BYTE, PCF8583 RAM ภายใน 240 BYTE
- EEPROM เบอร์ 24XX 32K - 512K BIT ( OPTION )
- 7805 POWER 5V, LD1086 POWER 3.3V ON BOARD POWER R INPUT 9 - 12 VDC
- ขนาดบอร์ด 15.3 X 9 CM
- สามารถ DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนคอมพิวเตอร์ PC ที่เขียนด้วย " ภาษา ซี " เข้ามายังบอร์ดได้โดยตรงผ่านทาง PORT RS232ทำงานบน WINDOW 98/ME/2000/XP, พร้อมโปรแกรม " ภาษา C " ของ Z8ENCORE และตัวอย่าง ภาษา ซี มีให้พร้อมในชุด

**ETT**

PRODUCTS CATALOG 2005 / 2006 Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216 email : sale@etteam.com www.ett.co.th

\* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า